



+48 515 592 713



www.brastech.pl



kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

Wysokość siedziska:

Dźwignia 1 pod siedziskiem z lewej strony



Aby podnieść:


Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.



Aby obniżyć:

Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.



Głębokość siedziska:

Dźwignia 2 pod siedziskiem z lewej strony




Aby zwiększyć głębokość:

Podnieś dźwignię i przesuń uda do przodu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.



Aby zmniejszyć głębokość:

Podnieś dźwignię i przesuń uda do tyłu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.



Wysokość oparcia:

Uchwyt za oparcie w dolnej części 3




Aby podnieść:

Pociągnij uchwyt w dolnej części i podnieś oparcie na wygodną wysokość; zwolnij uchwyt.



Aby obniżyć:

Pociągnij uchwyt w dolnej części i opuść oparcie na wygodną wysokość; zwolnij uchwyt.



Blokada przechyłu

Dźwignia 4 pod siedziskiem z prawej strony




Aby odblokować:

Pociągnij dźwignię pod siedziskiem z prawej strony do przodu. Blokada przechyłu zostanie zwolniona.



Aby zablokować:

Pociągnij dźwignię pod siedziskiem z prawej strony do tyłu. Blokada przechyłu zostanie zablokowana.



Pozycja odwrócona a blokada przechyłu:

Ważna informacja




Aby używać fotel w pozycji odwróconej:

Pamiętaj aby zablokować przechył fotela.
Będąc w pozycji pionowej przesuń dźwignię blokady przechyłu
w kierunku opracia.

Niezastosowanie się do instrukcji może spowodować uszkodzenie ciała
bądź sprzętu.

Regulacja siły przechyłu:

Pokrętko 5 na dole oparcia po środku.



Aby zwiększyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętko do przodu
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Aby zmniejszyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętko do tyłu
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustaw napięcie pochyleń, aby kontrolować opór
odczuwany podczas odchylania się do tyłu.