



+48 515 592 713



www.brastech.pl




kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

Wysokość siedziska:

Dźwignia 1 pod siedziskiem z prawej strony.



Aby podnieść:


Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.



Aby obniżyć:

Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.



Głębokość siedziska:

Uchwyt pod przednią częścią siedziska z lewej strony. 2



Aby zwiększyć głębokość:

Pociągnij uchwyt i przesunij uda do przodu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.



Aby zmniejszyć głębokość:

Pociągnij uchwyt i przesunij uda do tyłu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.

We właściwej pozycji będziesz miał prześwit na około 5-6 cm pomiędzy tyłem kolan a krawędzią siedziska.



Regulacja podłokietników:

Regulacja szerokości, głębokości i kąta. 3

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Aby zmienić kąt:

Chwyć podłokietnik i przestaw kąt w lewo bądź prawo. Podłokietnik zablokuje się w jednej z 3 pozycji.




Aby zmienić szerokość:

Chwyć podłokietnik i przesunij w lewo lub prawo. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.



Aby zmienić głębokość:

Chwyć podłokietnik i przesunij do przodu lub tyłu. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.



Wysokość podłokietników:

Przycisk boczny pod podłokietnikiem. 4




Aby podnieść:

Wciśnij przycisk, pociągnij do góry podłokietnik i podnieś dożądanego poziomu. Podłokietnik zablokuje się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu przycisku.




Aby obniżyć:

Wciśnij przycisk, opuść na dół podłokietnik i opuść dożądanego poziomu. Podłokietnik zablokuje się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu przycisku.



Regulacja siły przechyłu:

Korba 5 pod siedziskiem z prawej strony.



Aby zwiększyć siłę oporu:


Siedząc, kręć korba do przodu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Aby zmniejszyć siłę oporu:


Siedząc, kręć korba do tyłu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustaw napięcie pochyleń, aby kontrolować opór odczuwany podczas odchylania się do tyłu.



Blokada przechyłu:

Tylna zapadka przy korbie 6 pod siedziskiem z prawej strony.



Aby odblokować:

Pociągnij tylną łopatkę do góry pod siedziskiem z prawej strony.


Blokada przechyłu zostanie zwolniona.



Aby zablokować:


Naciśnij tylną łopatkę do dołu pod siedziskiem z prawej strony.

Blokada przechyłu zostanie zablokowana w jednej z 6 pozycji.



Pochylenie do przodu:

Frontowa zapadka przy korbie 7 z prawej strony pod siedziskiem




Aby uzyskać ujemny kąt oparcia:

Siedząc naciśnij do dołu zapadkę pod siedziskiem z prawej strony. Regulacja zostanie zwolniona i będzie możliwość zmiany kąta.




Aby zablokować wysokość kąta:

Po ustawieniu kąta pochyleń, pociągnij do góry zapadkę pod siedziskiem z prawej strony.



Wysokość i głębokość wsparcia lędźwiowego:

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Aby podnieść / opuścić wsparcie lędźwiowe:

Chwyć rączki oboma rękami i ustaw go na wybraną wysokość.

Regulacja odbywa się bez użycia przycisku lub dźwigni.



Aby zwiększyć / zmniejszyć siłę docisku:

Chwyć lewą lub prawą rączkę i obracaj regulator ustawiając optymalne wsparcie zarówno z lewej jak i prawej strony.

Regulacja odbywa się za pomocą użycia rączek.

