



+48 515 592 713



www.brastech.pl




kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

Wysokość siedziska:

Przycisk 1 pod siedziskiem z prawej strony



Aby podnieść:

Wstań lekko z fotela i wciśnij przycisk znajdujący się pod prawą stroną ramienia siedziska.



Aby obniżyć:

Wciśnij przycisk znajdujący się pod prawą stroną ramienia siedziska.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.

Głębokość siedziska:

Przycisk pod lewą stroną ramienia siedziska. 2



Aby zwiększyć głębokość:

Wciśnij przycisk znajdujący się pod lewą stroną ramienia siedziska. Przesuń udo do przodu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.




Aby zmniejszyć głębokość:

Wciśnij przycisk znajdujący się pod lewą stroną ramienia siedziska. Przesuń udo do tyłu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.

We właściwej pozycji będziesz miał prześwit na około 5-6 cm pomiędzy tyłem kolan a krawędzią siedziska.

Wysokość podłokietników:

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Ustawienie wysokości podłokietników:

Wciśnij przycisk 3 na spodzie podłokietnika. Ustaw podłokietnik na odpowiedniej wysokości i zwolnij przycisk.

Aby zapewnić maksymalny komfort, ramiona powinny stykać się z podłokietnikiem bez żadnego uniesienia ramion

Siła oporu przy odchylaniu

Mechanizm aktywowany ciężarem




Aby ustawić siłę oporu, wystarczy usiąść.

Fotel wykorzystuje zaawansowany mechanizm, który automatycznie dostosowuje siłę oporu oparcia przy odchylaniu do wagi ciała użytkownika.

Aby chronić zdrowie pleców, zalecamy minimalizować przyjmowanie statycznej postawy poprzez częste zmiany odchyleń.

Oparcie / podparcie lędźwiowe

Samoregulujące podparcie lędźwiowe



Prawidłowe dopasowania oparcia:

Aby prawidłowo dopasować podparcie lędźwiowe do swojego ciała, wystarczy usiąść i pozwolić, aby oparcie podążało za ruchami pleców dzięki wbudowanym sprężynom w korpusie.