



+48 515 592 713



www.brastech.pl




kamil@brastech.pl



77-130 Lipnica, Sątoczno 5

Wysokość siedziska:

Dźwignia ① pod siedziskiem z lewej strony.



Aby podnieść:

Wstań lekko z fotela i podnieś dźwignię do góry.




Aby obniżyć:

Siedząc, podnieś dźwignię do góry.

Na odpowiedniej wysokości stopy powinny spoczywać płasko na podłodze.

Głębokość siedziska:

Łopatką pod przednią częścią siedziska z lewej strony. ②



Aby zwiększyć głębokość:

Podnieś dźwignię i przesuń uda do przodu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.



Aby zmniejszyć głębokość:


Podnieś dźwignię i przesuń uda do tyłu, aby wyregulować siedzisko; zwolnij dźwignię.

We właściwej pozycji będziesz miał prześwit na około 5-6 cm pomiędzy tyłem kolan a krawędzią siedziska.

Regulacja podłokietników:

Regulacja szerokości, głębokości i kąta. ③

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Aby zmienić kąt:

Chwyć podłokietnik i przestaw kąt w lewo bądź prawo. Podłokietnik zablokuje się w jednej z 3 pozycji.



Aby zmienić szerokość:

Chwyć podłokietnik i przesuwaj w lewo lub prawo. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.




Aby zmienić głębokość:

Chwyć podłokietnik i przesuwaj do przodu lub tyłu. Podłokietnik zablokuje się w wybranej pozycji.

Wysokość podłokietników:

Przycisk boczny pod podłokietnikiem ④



Aby podnieść:

Wciśnij przycisk, pociągnij do góry podłokietnik i podnieś dożądanego poziomu. Podłokietnik zablokuje się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu przycisku.




Aby obniżyć:

Wciśnij przycisk, opuść na dół podłokietnik i opuść dożądanego poziomu. Podłokietnik zablokuje się automatycznie w tym miejscu po zwolnieniu przycisku.

Regulacja siły przechyłu:

Pokrętło **5** pod siedziskiem z prawej strony.



Aby zwiększyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło do przodu, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.




Aby zmniejszyć siłę oporu:

Siedząc, obróć pokrętło do tyłu, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Ustaw napięcie pochyleń, aby kontrolować opór odczuwany podczas odchylania się do tyłu.

Blokada przechyłu:

Dźwignia **6** pod siedziskiem z prawej strony.



Aby odblokować:

Pociągnij dźwignię do góry pod siedziskiem z lewej strony.

Blokada przechyłu zostanie zwolniona.




Aby zablokować:

Naciśnij dźwignię do dołu pod siedziskiem z lewej strony.

Blokada przechyłu zostanie zablokowana w dowolnej pozycji.

Regulacja wysokości oparcia:

Przycisk **7** z lewej strony pod oparciem.




Aby zmienić wysokość oparcia:

Naciśnij przycisk pod oparciem z prawej strony. Regulacja zostanie zwolniona i jest dostępna możliwość zmiany wysokości. Ustaw wysokość na wybranym poziomie i zwolnij przycisk.

Regulacja wsparcia lędźwiowego:

Uwaga: Funkcja opcjonalna. Zapoznaj się dokładnie ze specyfikacją w karcie produktu.



Aby wyregulować część lędźwiową:

Chwyć regulator **8** i przekreśl.

Ustaw wybraną pozycję regulacji odcinka lędźwiowego.